




Artikel-Nr.: 10120314

Bez.: Stiftleiste 2 x 40 polig, 2 reihig, vergoldet, Raster 1,27mm



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



A: 8mm B: 3mm C: 3mm

MATERIAL

HOUSING : THERMOPLASTIC UL94V-0

CONTACT : COPPER ALLOYS

SPECIFICATION

CURRENT: 1A

OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +105°C

CONTACT RESISTANCE : 30 MILLIOHMS MAX

INSULATION RESISTANCE : 5000 MEGAOHMS MIN

DIELECTRIC STRENGTH : 600 VAC MIN

DURABILITY : 50 CYCLES

RETENTION FORCE : 454g MIN

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

