

Artikel-Nr.: 1501076

Bez.: Halogenfrei Litze LiH AWG 26/7, rot

Aufbau

Leiter	: El-Cu-Litze, feindrähtig, 7x0,16mm verzinnt
Leiterquerschnitt	: 0,14 mm ²
Isolation	: Polymermischung
Farbe	: optional
Außendurchmesser	: 1,1mm nominal

Technische Daten

Betriebsspannung	: 500Vs
Prüfspannung	: 1200V _{eff} (Sinus/50 Hz/1 min)
Wärmebeständigkeit	: +105°C
Isolationswiderstand	: min. 200 MOhm x Km bei +20°C
Leiterwiderstand	: max. 142 Ohm/Km bei +20°C

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

