Artikel-Nr.: 10120324

Bez.: Leiterplatten-Verbinder 2 x 34 polig, verzinnt, Raster 1,27mm





Recommended P.C.Board Layout

SPECIFICATIONS

Current Rating: 0.5 Amp
Dielectric Withstand: 250V AC
Insulator Resistance: 1000 MÙ min.
Contact Resistance: 30mÙ Max.
Operating Temperature: -40ºc to + 105ºc

MATERIALS

Insulator: Glass, UL94V-0
P.B.T
Contacts: Phosphor Bronze
All materials must be RoHS compliant.

No. of Contacts	Dimensions(mm)	
	A	B
10	10.55	5.08
20	16.90	11.43
26	20.71	15.24
30	23.25	17.78
50	35.95	30.48
68	47.38	41.91
80	55.00	49.53

www.bkl-electronic.de
Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.
BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

BKL ELECTRONIC