Artikel-Nr.: 10120532

Bez.: Stiftleiste 2 x 20 polig, abgewinkelt, vergoldet, Raster 2,54mm







RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

MATERIAL

HOUSING : THERMOPLASTIC UL94V-0

CONTACT : COPPER ALLOYS

SPECIFICATION

CURRENT: 3A

OPERATING TEMPERATURE: -55˚C TO +105˚C

CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX

INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGAOHMS MIN

WITHSTANDING VOLTAGE : AC 1000V RMS







A: 4.0mm B: 2.8mm C:1.27mm

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de