



Artikel-Nr.: 10120406



Bez.: Stiftleiste 2 x 20 polig abgewinkelt, vergoldet, Raster 2,00mm



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

MATERIAL
HOUSING : THERMOPLASTIC UL94V-0
CONTACT : COPPER ALLOYS

SPECIFICATION
CURRENT: 1A
OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +105°C
CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX
INSULATION RESISTANCE : 5000 MEGAOHMS MIN
DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC MIN



A: 4.00 mm B: 2.80 mm C: 1,50 mm

2x20-polig

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

