




Artikel-Nr.: 0412000

Bez.: FME-Stecker, Crimpausführung, RG 58-Low Loss



Impedance	50 Ω
Frequency range	0.1 GHz
VSWR (straight connectors)	≤ 1.22 typ
Insulation resistance	$\geq 5 \times 10^4$ M Ω
Center contact resistance	≤ 10.0 m Ω
Outer contact resistance	≤ 5.0 m Ω
Test voltage	1000V rms
Working voltage	500V rms
Insertion loss(dB)	≤ 0.5 dB max/180 typ

No.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
1	BODY	BRASS	NICKEL
2	CONTACT	BRASS	GOLD
3	INSULATOR	TEFLON	WHITE
4	FERRULE	BRASS	NICKEL



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Markenstück 14 · 58509 Lüdenscheld

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

