




Artikel-Nr.: 072753

Bez.: DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Printmontage, Stift 2,5mm



Pin Hole Layout
(Jack Bottom View)

6.	Cover	PA9T	1	Black Color
5.	Housing	PA9T	1	Black Color
4.	Pin(2.5Ø)	Copper	1	Nickel Plated
3.	Break Terminal	0.4T Brass	1	Silver Plated
2.	Sleeve Spring	0.25T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
1.	Pin Terminal	0.4T Brass	1	Silver Plated
NO.	Description	Material	Q'TY	Finish

SCHEMATIC	
	MODEL NO P

SPECIFICATIONS:

Contact Resistance : 30mΩ max
 Current Rating : Max 5.0A , 24V DC
 Insulation Resistance : 100MΩ min. at DC 500V
 Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V for one minute

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

