





Artikel-Nr.: 10120807

Bez.: Präz.-Buchsenleiste 36 polig, einreihig, gewinkelt, Raster 2,54mm, Kont. selektiv verg.

Bauhöhe 2,54mm



P.C.B. LAYOUT

Technical Data

Material:

Pin(outer sleeve): Brass,machined CuZn38Pb2

Clp(contact & finger): Beryllium copper,heat treated

Plating(outer sleeve):

Tin plated: $2\mu\text{m}/80\mu\text{Ni}$, $5\mu\text{m}/200\mu\text{Sn}$

Gold Plated: $2\mu\text{m}/80\mu\text{Ni}$, $0.8\mu\text{m}$ gold

Plating(contact): $2\mu\text{m}/80\mu\text{Ni}$, gold or Tin plated

Insulator(black): PPS UL94V-0

Electrical:

Current rating: 3Amps/contact max.

Contact resistance: $\leq 4\text{m}\Omega/\text{contact}$

Insulation resistance: $\geq 1000\text{M}\Omega$ at $V=100\text{V}$

Operating voltage: 60VAC/DC

Mechanical:

Average insertion force with steel pin of

$\phi 0.68\text{mm}/0.38''$: $< 140\text{g}$

Average withdrawal force with steel pin of

$\phi 0.68\text{mm}/0.38''$: $> 25\text{g}$ min.

Mechanical life cycle:min.200

Operating temperatures: Gold Plated: -55°C to $+105^\circ\text{C}$

Tin plated: -40°C to $+105^\circ\text{C}$

Soldering temperature: $+280^\circ\text{C}$, 10s max.

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

