





Artikel-Nr.: 10120915

Bez.: Stiftleiste einreihig, gerade, Raster 2,54mm, 6-polig



A: 11,6 mm; B: 5,8 mm; C: 3,3 mm



NOTES:

1. HOUSING: PBT, UL-94V0
COLOR : BLACK
2. CONTACT: BRASS
PLATED : GOLD FLASH
3. CURRENT : 3A
4. OPERATING TEMPERATURE : -55° C TO +105° C
5. CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX
6. INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGAOHMS MIN
7. WITHSTAND VOLTAGE : 500 V AC MIN

RoHS COMPLIANT

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Markenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

