





Artikel-Nr.: 10120742

Bez.: Stiftleiste zweireihig, gerade, Raster 2,00mm, 2x5-polig



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

RoHS COMPLIANT



MATERIAL

HOUSING : NYLON 6T,UL94V-0
CONTACT : COPPER ALLOYS
PLATED : GOLD-FLASH
COLOR : BLACK

SPECIFICATION

CURRENT: 1A
OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO $+105^{\circ}\text{C}$
CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX
INSULATION RESISTANCE : 5000 MEGAOHMS MIN
DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC MIN

A: 8.20 mm B: 4.00 mm C: 2.70 mm

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

